

## Protezione contro il taglio

Data di stampa 24-06-2014

**Materiale del guanto**

- Poliuretano (Materiale del rivestimento)
- Spandex (Materiale della fodera)
- Nylon (Materiale della fodera)
- Dyneema® Diamond Technology (Materiale della fodera)

**Possibili ingredienti nocivi**Sensibilizzanti

- Proteine della gomma naturale

Un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo ingrediente del guanto e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

**Proprietà**

- Eccellenti proprietà fisiche
- Eccellente comfort.
- Eccellente resistenza alla perforazione
- Senza silicone né plastificanti
- Buona protezione chimica contro i solventi: contattare Ansell Protective Products

**Dati test EN****Resistenza all'abrasione:**

Livello di prestazione 3

**Resistenza al taglio da lama:**

Livello di prestazione 3

**Resistenza allo strappo:**

Livello di prestazione 3

**Resistenza alla perforazione:**

Livello di prestazione 1

**Conformità europea**

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno intermedio" (= Protezione contro i rischi intermedi).

Certificato di esame di Tipo CE per il prodotto finale da parte di Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Applicazione - Limiti di utilizzo**

Protezione (meccanica) delle mani per mansioni medie

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature <math>\leq -25^{\circ}\text{C}</math> o <math>\geq 100^{\circ}\text{C}</math>

**Conservazione**

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Numero di aghi	Materiale della fodera	Materiale del rivestimento	Modello/tipo di rivestimento	Modello di polso	Colore	Taglia EN	Lunghezza mm	Confezionamento
A filo continuo	18	Spandex Nylon Dyneema® Diamond Technology	Poliuretano	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Blu	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

La lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN di lunghezza totale minima del guanto. Il guanto, pertanto, è classificato 'adatto per usi speciali'

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

