



SCHEDA TECNICA

35SCRAL cm 35 - 45SCRAL cm 45

TAGLIE: 10 (misura unica)

DESCRIZIONE TECNICA:

Guanto a 5 dita, palmo in crosta groppone naturale spessore circa mm 1,4 e dorso in tessuto alluminizzato 680g/mq, manichetta in crosta groppone naturale spessore circa mm 1,4, foderato in tessuto TNT ignifugo 180g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III

NOMENCLATURA: 62160000

ORIGINE: CE



EN 388:2016

Guanti protettivi contro rischi meccanici

A Resistenza all'abrasione	2
B Resistenza al taglio	1
C Resistenza allo strappo	4
D Resistenza alla perforazione	3



EN 407:2004

Guanti protettivi contro rischi termici

A Comportamento al fuoco	4
B Resistenza al calore per contatto	3
C Resistenza al calore convettivo	4
D Resistenza al calore radiante	2
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	4
F Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	1

EN 12477:2001+A1:2005 TIPO A Guanti di protezione per saldatori

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA':

Il fabbricante, **IDEE COCCO ITALIA snc - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

Dichiara che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato, è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e alle norme armonizzate sotto elencate, recepita con D.L. italiano n° 475/92, ed è identico al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione CE, rilasciato dall' Organismo Notificato n° 0465, ANCI SERVIZI Srl - Sezione CIMAC Corso G.Brodoloni 19 27029 VIGEVANO -ITALY-, ed elencato nella tabella sottostante.

Cod. e Nome prodotto	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
35SCRAL	EN388 :2016 EN407 :2004 EN12477 :2001+A1 :2005	0465	0162/12160/07-rev.3
45SCRAL	EN388 :2016 EN407 :2004 EN12477 :2001+A1 :2005	0465	0162/15438/09-rev.2

Questo DPI è sottoposto alla procedura di controllo del prodotto finito ai sensi dell'Art. 11.B della Direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'Organismo Notificato ANCI SERVIZI SRL -Sezione CIMAC.

Montorso Vic., 11.05.2017



Idee Cocco Italia snc

www.ideecocco.com

info@ideecocco.com +39 0444 685220