



## SCHEDA TECNICA

# MTCI.40 cm 40



Manichette cm 40 in tessuto 100% cotone ignifugo 300 g/mq.  
Chiusura con elastici. Misura unica.

### SPECIFICHE TECNICHE DEL TESSUTO

<b>ARTICOLO:</b>		<b>METEOR FR</b>			
<b>FINISSAGGIO:</b>		<b>56 - Flame Retardant Proban</b>			
<b>USO:</b>		<b>Abbigliamento da lavoro. Lavaggio Industriale</b>			
<b>DESCRIZIONE TESSUTO</b>		<b>CARATTERISTICHE</b>			
Composizione		100% Cotone			
Peso Finito		335g/m <sup>2</sup>			
Titolo		Ordito 20 Nm Trama 17 Nm			
Costruzione Finito		Ordito 33.5 /cm Trama 18.5 /cm			
Armeture		Sole da 4			
Altezza Utile		150 cm			
<b>ANALISI FISICHE</b>		<b>METODO DI ANALISI</b>			
Resistenza Ordito		Klopman Teste	Results	International Tests	Results
Dinamometrica Trama		T.M.KI - 710	Ordito 800 N Trama 500 N	ISO 5081 Striscia	Crolio 1250 N Trama 750 N
Pilling		T.M.KI - 720	Grado 4.0	BS 5811 ICI Pili Box 36,000 Cicli	Grado 4.0
Restringimento Dopo 5 Lavaggi (5 x Lavaggi 80°C + TD)		T.M.KI - 743-TD	Max +/- 3.0%	ISO 8330/1A (80°)-E	Max +/- 3.0%
<b>SOLIDITA'</b>		<b>METODO DI ANALISI</b>			
Sfregamento a Secco		T.M.KI - 750	Grado 4.0	ISO 105 X12	Grado 4.0
Lavaggio: Cambiamento Colore		T.M.KI - 770-A	Grado 3.5	ISO 105 C05 E1S	Grado 3.5
Scolorimento Colore		T.M.KI - 770-A	Grado 3.5	ISO 105 C05 E1S	Grado 3.5
Lavaggio a Secco		T.M.KI - 754	Grado 4.0	ISO 105 D01	Grado 4.0
Sudore: Cambiamento Colore		T.M.KI - 757	Grado 4.0	ISO 105 E04	Grado 3.5
Scolorimento Colore		T.M.KI - 757	Grado 3.5	ISO 105 E04	Grado 3.5
Solidita' Alla Luce		T.M.KI - 781	Grado 4.0	ISO 105 B02	Grado 4.0
<b>ALTRE PRESTAZIONI</b>		<b>METODO DI ANALISI</b>			
Complies to EN 470-1		EN 533: 3 / 5 Lavaggi 85°C		EN 348	24 Drops
Complies to EN 531					A - B1 - C1 - E1
Complies to EN 531/EN 470 (50 x Lavaggi 85°C)				EN 531 / EN 470	Pass A / Pass
<p>Le caratteristiche possono variare entro tolleranze commerciali. Per ogni altra analisi non descritta, si prega consultare personale Klopman. Durante l'uso si può verificare un restringimento progressivo. Colori scuri o speciali potrebbero mostrare valori inferiori a quelli indicati.</p> <p><b>MANUTENZIONE - TUTTI TESSUTI SONO STATI SOTTOPOSTI A DEI TEST DI ANALISI SECONDO I METODI KLOPMAN.</b> EN 531 FR Protection for Industrial workers, EN 470-1 FR Protection for Welding and Allied Processes. Lavaggio Industriale a 85°C - Consultare le raccomandazioni Klopman.</p>					
Lavaggio Domestico:					

**Idee Cocco Italia snc**

www.ideecocco.com

info@ideecocco.com +39 0444 685220

*La presente scheda tecnica è di proprietà di Idee Cocco s.n.c. e ha natura strettamente confidenziale. La diffusione, distribuzione o copiatura non sono consentite, salvo autorizzazione espressa e scritta di Idee Cocco s.n.c. su richiesta del ricevente.*