


 WVI00008.500
CLEAR

 WVI00008.510
SMOKE

Dettagli Tecnici

MATERIALE: Policarbonato

CERTIFICAZIONE: EN 166 / ANSI Z87.1 / EN 170 (clear) / EN 172 (smoke)

CLASSE OTTICA: 1

 120 g  -5°C / +55°C

COLORE		NUMERO DI GRADUAZIONE
500	Clear	2C- 1,2
510	Smoke	5 - 2,5

Caratteristiche

Visiera in Policarbonato dal design innovativo con rivestimento in lacca antigraffio. La lente è provvista di fori che migliorano le prestazioni del trattamento interno antiappannante e permettono una più chiara comunicazione. La sua forma ergonomica e panoramica e l'alto livello di qualità della lente garantisce la massima protezione del viso e ne permette l'uso continuato durante tutta la giornata lavorativa. La lente è sovrapponibile agli occhiali correttivi resistente agli impatti anche ad alte temperature. Applicabile al casco tramite l'uso del sistema easy click e del supporto visiera.

Indici prestazionali

EN 166

CLASSE OTTICA	1
RESISTENZA MECCANICA - IMPATTO A MEDIA ENERGIA E A TEMPERATURE ESTREME (T= -5°/ +55° C)	BT
RESISTENZA ALL'APPANNAMENTO	N
PROTEZIONE CONTRO METALLI FUSI E SOLIDI CALDI	9

Sistema di montaggio della visiera


 WVI00008.510
SMOKE

+


 WAC00010
SUPPORTO VISIERA A RETE

+


 WI00011
FRONTINO

 WAC00009
ADATTATORI VISIERA

=



Informazioni Aggiuntive

GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.



DURATA

La durata della visiera dipende da diversi fattori degenerativi (sbalzi di temperatura, esposizione alla luce diretta del sole, utilizzo più o meno intenso). Controllare regolarmente la visiera per accertare la presenza di eventuali danni. Deformazione della vista e rigature, sono elementi rivelatori dello stato di deterioramento e se ne consiglia la sostituzione.

PULIZIA

Utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale a temperatura ambiente. Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi, benzina o polveri abrasive in quanto materiali aggressivi che potrebbero causare riduzione della resistenza strutturale della visiera. Non strofinare la lente quando asciutta.

CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 45° C. Quando non utilizzata, è preferibile riporre la visiera lontano da luce solare diretta e fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche dettate dal costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista, può pregiudicare la funzione protettiva della visiera.

Linea protezione visiva Zen


 WVI00007
Visiera ZEN

 WVI00012
Visiera ZEN AIR FF

 WVI00009/10
Visiera a rete ZEN MM/PM

 WVI00014
Arc Flash 1

 WVI00015
Arc Flash 2