




Dettagli Tecnici

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
 CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso
 FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
 (fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici)
 TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
 OMOLOGAZIONE: EN 397 - EN 50365 (Classe 0)

 400 g
  -30°C / +50°C

 * Protezione contro gli impatti laterali, frontali e posteriori in conformità ai requisiti della EN 12492



WHE00025.201
WHITE



WHE00025.221
YELLOW FLUO

Zenith XL HI VIZ
new



WHE00062.201
WHITE
(XL fit)



WHE00062.221
YELLOW FLUO
(XL fit)

Tecnologia



PROTEZIONE CONTRO SCHOCK ELETTRICO: Il casco fornisce protezione contro rischi elettrici per utilizzo in prossimità di impianti di bassa tensione con voltaggio fino a 1500V in corrente continua o 1000V in corrente alternata.



CALOTTA FLUO: Calotta ad alta visibilità in colore fluorescente. Disponibile nei colori bianco e giallo fluo (l'intensità della luminescenza potrebbe diminuire nel tempo).



CLIP LUMINESCENTI: Casco dotato di clip fermalampada luminescenti esterne in resina acetica ad alta tenacità e inserto frontale antiscivolo compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica sul mercato.



RINFRANGENTI: Adesivi rinfrangenti per alta visibilità.



CINTURINO EN 397: Cinturino a quattro punti di attacco fissato alla calotta esterna senza l'ausilio di alcun rivetto in metallo, incrociato posteriormente per un migliore fissaggio del casco alla testa. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in conformità con la EN 397. Provvisto di divider laterale per la regolazione della lunghezza dei nastri.



CINTURINO IN ECO PELLE: Cinturino in eco pelle. Il cinturino anallergico e lavabile è estremamente confortevole e annulla qualsiasi rischio di irritazione della pelle.



ANELLO REGGICASCO: Cinturino provvisto di anello per l'aggancio del casco all'imbrago.



IMBOTTITURA FRONTALE REMOVIBILE: Fascia frontale di imbottitura interna facilmente removibile e lavabile, sviluppata per garantire la massima traspirabilità e un ottimale assorbimento del sudore. Studiata per aderire perfettamente alla fronte, ottimizzandone il comfort.



FAST 3DRY: Il tessuto altamente tecnologico e dal massimo comfort asciuga molto velocemente favorendo l'espansione e la dispersione dell'umidità verso l'esterno e lasciando al corpo la sensazione di una piacevole freschezza.



REGOLAZIONE UP & DOWN 2.0: L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down 2.0 garantisce una calzata precisa e confortevole in corrispondenza della zona nucale. Una rotella centrale e due alette laterali permettono infatti la regolazione del casco non solo in larghezza ma anche in altezza e in inclinazione.



VISIERA: Predisposizione applicazione di visiere Zenith.



CUFFIE ANTIRUMORE: Dotato di fessure integrate per l'applicazione delle cuffie antirumore con attacco a baionetta. Compatibile con le cuffie antirumore KASK.

Prestazioni

| | |
|---|------------------------------|
| PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI SOMMITALI | K 5 Kg da 1 m 50 J |
| PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI LATERALI, FRONTALI E POSTERIORI | K* 5 Kg da 0,5 m 25 J |
| PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI OGGETTI | K 3 Kg da 1 m 30 J |
| PROTEZIONE CONTRO RISCHI ELETTRICI | K |
| RILASCIO DEL CINTURINO >15 kg <25 kg | K |
| EFFICACIA CINTURINO | K* |
| TEST DI RESISTENZA A BASSISIME TEMPERATURE | K T= -30°C |
| PROTEZIONE CONTRO DEFORMAZIONE LATERALE- LD | K |
| PROTEZIONE CONTRO GLI SPRUZZI METALLI FUSI- MM | K |



K Requisiti standard

K* Test aggiuntivi in conformità ai requisiti della EN 12492

K Requisiti facoltativi

Informazioni Addizionali



GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

DURATA

10 anni dalla data di produzione (la data di produzione è riportata all' interno del casco).

Controllare regolarmente il casco per accertare la presenza di eventuali danni! Fessure, scollamenti, deformazioni, scrostamenti, alterazioni del colore costituiscono elementi rilevatori per la verifica dello stato di deterioramento del casco.

PULIZIA

Utilizzare esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito. L'imbottitura interna può essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (max. 30°C- 85°F). Evitare assolutamente l'uso di detersivi chimici e di solventi.

CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco protetto dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche del costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.

Accessori



WV100007
Visiera ZEN



WV100008
Visiera FULL FACE



WV100009/10
Visiera a rete
ZEN MM/PM



WV100014
Arc Flash 1



WV100015
Arc Flash 2



WAC00010
Supporto visiera a rete
ZEN FF, ZEN MM/PM



WAC00009
Adattatori visiera



WPA00008
Imbottitura Frontale
extra-comfort



WHP00004/5/6
Cuffie antirumore



WAC00013/25
Protezione nucale



WPA00007
Imbottitura invernale



WAC00026
Sacca portacasco