

SCHEMA TECNICA

505U000011

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Estremamente leggero ed avvolgente
- Struttura elastica molto flessibile e resistente
- Nuova asta per una migliore ergonomia
- Maggiore comfort e vestibilità grazie al morbido nasello regolabile
- Cordino incluso nella confezione

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	-
Peso DPI Completo [g]	24
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	137 117
Caratteristica Materiali	Anallergico

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antiappannamento Antigraffio
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.3
Curvatura	Base 9
Classe ottica	1
Protezione UV	380
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	91.2

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	Mod.505U U EN166 FT CE
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 FT CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

